

# Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. 9741

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause







## BESCHREIBUNG

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. 9741**

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM.  
 Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.  
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
 Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.  
 Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.  
 Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 41 °C.  
 Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 41 °C festgestellt.  
 Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.  
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.  
 Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.  
 Brauseabgang G 1/2B.  
 Mischbatterie ohne Wandanschlüsse, mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern in den Muttern G 3/4 integriert.  
 Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
 Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.


## VORTEILE

-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Mit doppeltem Temperaturanschlag
-  Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse
-  Spezielle Mischbatterie für Renovierung

## TECHNISCHE DATEN

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. 9741**

Anschluss	3/4" IG
Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch
Länge	286 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt



Normen und  
Zertifizierungen



Garantie

