

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

Art. 714900DP

Elektronisch für Netzbetrieb, mit Thermostat, Regenstrahl



BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714900DP

Elektronisches Duschelement mit Thermostat - Anschluss von oben:
 Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.
 Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.
 Netzbetrieb 230/6 V.
 Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
 Fester Brausekopf mit Regenstrahl.
 Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.
 Mit integrierten Vorabsperungen.
 Anschluss G 1/2B von oben.
 Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.
 Die SECURITHERM Technologie:
 Thermostat-Mischbatterie direkt im Kopf des Duschelements integriert.
 Einstellung der Temperatur durch den Installateur.
 Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.


TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714900DP

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.020 mm
Tiefe	21 mm
Breite	70 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	ACS WRAS

VORTEILE

-  80 % Wasserersparnis
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Fließende Formen, unsichtbare Befestigungen



Garantie

