

Einhebelmischer für Einloch- Standmontage - 60 l/min

Art. 5652

Schwenkauslauf H. 685 L. 300

BESCHREIBUNG

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 60 l/min - Art. 5652

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage auf Standsäule zur Montage am Küchenherd.

Schwenkauslauf Ø 22 H. 685 L. 300 mit hygienischem Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 45.

Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Mit Kupferrohr-Anschluss.

Verstärkte Befestigung.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage - 60 l/min - Art. 5652

Anschluss	Kupferrohre
Auslaufhöhe	685 mm
Auslauflänge	300 mm
Durchflussmenge	60 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Schnelles Befüllen: Durchfluss 60 l/min bei 3 bar



Körper & Auslauf für prof. Nutzung geeignet



Hygiene: Auslauf innen glatt



Verstärkte Befestigung

