

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer

Art. 5833

Mit Auslaufventil und schwenkbarem Auslaufrohr

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer - Art. 5833

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage mit Mittenabstand 150 mm, inklusive:

- Flachtelleroberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Bediengriffen.

- Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.

Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.

- Volle Wasserleistung 25 l/min nach 1/4-Umdrehung.

- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433009).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

Diese Ausführung ermöglicht eine Montage unmittelbar vor der Wand.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer - Art. 5833

Versorgung	G 1/2B
Höhe	1.110-1.230 mm
Auslaufhöhe	305-545 mm
Durchflussmenge	25 l/min mit Auslaufventil; 10 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	



VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/4-Umdr.



Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung



Komfort: ergonomische Kugelgriffe, Schwenkauslauf



Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

