

# Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer

Art. G6732

Mit Auslaufventil und ausziehbarem Auslauf



## BESCHREIBUNG

**Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6732**

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4 mit Mittenabstand 150 mm, inklusive:

- Oberteile mit Dreikantgriffen.
- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.
- Auslaufventil mit ausziehbarem Schwenkauslauf L. 200-290.
- Durchflussmenge 20 l/min.
- Oberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433003).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.  
Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.  
Steigrohr 3/4" aus Messing.  
Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.  
Edelstahl-Tragfeder.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

**Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6732**

Anschluss	G 3/4
Höhe	840-910 mm
Auslaufhöhe	145-285 mm
Durchflussmenge	20 l/min mit Auslaufventil; 10 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	

## VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/2-Umdr.



Auslaufventil schwenkbar und ausziehbar



Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtungen



Verdrehenschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung

