Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Zweigriffmischer



Art. 5832

Mit Auslaufventil und schwenkbarem Auslaufrohr

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Zweigriffmischer - Art. 5832

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil.
Geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.
Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:
- Flachtelleroberteilen mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Bediengriffen.
- Flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.
- Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern.
Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.
- Volle Wasserleistung 20 l/min nach 1/4-Umdrehung.
- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.
Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433009).
Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.
Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.
Steigrohr 3/4" aus Messing.
Einstellbare Wandbefestigung.
Edelstahl-Tragfeder.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/4-Umdr.
- Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung
- Komfort: ergonomische Kugelgriffe, Schwenkauslauf
- Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Zweigriffmischer - Art. 5832

Versorgung	G 3/8
Höhe	1.080-1.200 mm
Auslaufhöhe	275-515 mm
Durchflussmenge	20 l/min mit Auslaufventil; 10 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	30 JAHRE

