Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Lochmontage m. Zweigriffmischer

Art. 5880

Ohne Auslaufventil

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Lochmontage m. Zweigriffmischer - Art. 5880

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett, ohne Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.
Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage mit Mittenabstand 150 mm inklusive:
- Flachtelleroberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Kugelgriffen.
- Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.
Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433009).
Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.
Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.
Steigrohr 3/4" aus Messing.
Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.
Edelstahl-Tragfeder.
30 Jahre Garantie.
Diese Ausführung ermöglicht eine Montage umittelbar vor der Wand.

VORTEILE

- Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung
- Komfort: ergonomische Kugelgriffe
- Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.
- Langlebigkeit: Hochleistungsschlauch

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Lochmontage m. Zweigriffmischer - Art. 5880

Versorgung	G 1/2B
Höhe	1.110-1.230 mm
Auslaufhöhe	305-545 mm
Durchflussmenge	10 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	30 JAHRE