

# Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch

Art. H9768S

Thermostat-Mischbatterie, keine Rückflussverhinderer erforderlich



## BESCHREIBUNG

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch - Art. H9768S**

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Thermostat-Mischbatterie, keine Rückflussverhinderer in den Anschlüssen erforderlich (begrenzt Bakterienwachstum).

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatureinstellbereich: bis 41 °C.

Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C ohne Verriegelung, 2. Anschlag bei 41 °C mit Verriegelung.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

ERGO-Bediengriffe.

Brauseabgang G 1/2B.

Schutzfilter in den Müttern G 3/4 integriert.

Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

10 Jahre Garantie.

## VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer




Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

## TECHNISCHE DATEN

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch - Art. H9768S**

Anschluss	G 1/2B
Technologie	SECURITHERM Zweigriff-Thermostatarmatur, Securitouch, ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen
Länge	260 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	41 °C
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	