

# Waschtisch-Einhebelmischer BIOSAFE

Art. 2921L

Einloch-Einhebelmischer H. 100 L. 110

## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Einhebelmischer BIOSAFE - Art. 2921L

Einhebelmischer für Waschtisch für Standmontage.  
Einloch-Mischbatterie mit Auslauf H. 100 L. 110 ausgestattet mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.  
Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.  
Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Auslauf mit PE-Schlauch mit glatten Innenflächen, ohne Bakterienablagerungen und mit minimalem Wasservolumen.  
Die Geschwindigkeit des Wassers in diesem Schlauch reduziert deutlich die Biofilm-Entwicklung.  
Einfache thermische Desinfektionen möglich, ohne Demontage des Bedienehebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.  
Körper mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.  
Betätigung durch Hygienehebel L. 150.  
Ohne Zugstangenablaufgarnitur.  
Beweglich gelagerte flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von PWH und PWC.  
Keine Rückflussverhinderer in den Anschlüssen erforderlich.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Einhebelmischer BIOSAFE - Art. 2921L

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 3/8                                                                                   |
| Technologie                 | Einhebelmischer BIOSAFE                                                                 |
| Auslaufhöhe                 | 100 mm                                                                                  |
| Auslauflänge                | 110 mm                                                                                  |
| Durchflussmenge             | 5 l/min                                                                                 |
| Temperaturanschlag          | JA                                                                                      |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                       |
| Normen und Zertifizierungen | ACS  |
| Garantie                    |      |



## VORTEILE

-  Hygiene: Körper mit minimalem Wasservolumen
-  Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage
-  Voreingestellte Warmwasserbegrenzung
-  Hygienehebel: kein Handkontakt

