Selbstschluss-Duschkombination SECURITHERM





Art. 792219

Mit Thermostat, selbstschließend, Set 2/2

BESCHREIBUNG

Selbstschluss-Duschkombination SECURITHERM - Art. 792219

Selbstschluss-Duschkombination mit Thermostat für Unterputzmontage, Set 2/2 (Fertigbauset):
Vandalengeschützte Abdeckplatte Edelstahl satiniert 195 x 220 mm.
Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM 3/4".
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Temperatur einstellbar von 32 bis 40 °C, voreingestellt auf 38 °C.
Besonders leichte Betätigung.
Laufzeit ~30 Sekunden.
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
Verdeckte Befestigungen und Vorabsperrungen G 1/2B.
Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Bediengriff aus Bayblend® verchromt.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
Mit Unterputzkasten Art. 792BOX bestellen.

VORTEILE

- Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
- Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
- Wasserersparnis von 80 %

TECHNISCHE DATEN

Selbstschluss-Duschkombination SECURITHERM - Art. 792219

Anschluss	1/2"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	195 mm
Tiefe	110 mm
Breite	220 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE

