

Selbstschluss- Duschkombination SECURITHERM

Art. 792219

Mit Thermostat, selbstschließend, Set 2/2

BESCHREIBUNG

Selbstschluss-Duschkombination SECURITHERM - Art. 792219

Selbstschluss-Duschkombination mit Thermostat für Unterputzmontage, Set 2/2 (Fertigbauset):

Vandalengeschützte Abdeckplatte Edelstahl satiniert 195 x 220 mm.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM 3/4".

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschok: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Temperatur einstellbar von 32 bis 40 °C, voreingestellt auf 38 °C.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen und Vorabsperungen G 1/2B.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Bayblend® verchromt.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Unterputzkasten Art. 792BOX bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Selbstschluss-Duschkombination SECURITHERM - Art. 792219

Anschluss	1/2"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	195 mm
Tiefe	110 mm
Breite	220 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	



VORTEILE



Thermostatgesteuerte
Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei
Kaltwasserausfall



Wassersparnis von 80 %

