

## Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal

Art. 543000

Installationssystem aus Stahl für Urinal Ø 35

### BESCHREIBUNG

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal - Art. 543000

Installationssystem für Urinal Ø35, Set 1/2 (Rohbausset):  
 Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage.  
 Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch Metalldübel (im Lieferumfang enthalten).  
 Mittenabstand einstellbar von 95 bis 280 mm.  
 Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm.  
 Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe und Spülrohr mit Spülrohrverbinder Ø 35.  
 Lieferung vormontiert.  
 Entspricht den Anforderungen der Norm NF D12-208 (Belastungstest).  
 Geeignet für Wandaufbau von 13 bis 120 mm.  
 Unterputzkasten im Lieferumfang enthalten.  
 Netzbetrieb 230/6 V (5m-Kabel und Netzteil im Lieferumfang enthalten).  
 Armatur konfiguriert für Spülen der Rohrleitungen, mit Schutz und Anschlusszubehör.  
 30 Jahre Garantie.  
 Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 430000, 430010 oder 430030 bestellen.

### TECHNISCHE DATEN

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal - Art. 543000

Anschluss	1/2"
Höhe	985 - 1.385 mm
Tiefe	160 - 220 mm
Breite	430 mm
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Garantie	



### VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:  
Lieferung vormontiert



Höhe und Mittenabstand einstellbar



An Wandstärke anpassbar



Netzbetrieb 230/6 V

