

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC

Art. 578222

Druckspüler mit leichter Betätigung mit Zweimengenspülung 3l/6l



BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC - Art. 578222

Betätigungsplatte für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2, Set 2/2 (Fertigbauset):
Druckspülsystem ohne Spülkasten.
Metallverchromte Rosette Ø 195 mit verdeckten, mechanischen Befestigungen.
Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.
Besonders leichte Betätigung.
Für Wandaufbau von 10 bis 35 mm und von 30-60 mm.
Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.
Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.
30 Jahre Garantie.
Mit Installationssystem Artikelnummern 578305DE oder 578405DE bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC - Art. 578222

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Tiefe	Wandstärke von 10 bis 35 mm und 30-60 mm
Durchflussmenge	3l/6l oder 2l/4l
Durchmesser	Ø 195
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

VORTEILE



Besonders leichte Betätigung



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Spülung ohne Wartezeiten



Zweimengenspülung 3l/6l, einstellbar auf 2l/4l

