Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC

Art. 578222

Druckspüler mit leichter Betätigung mit Zweimengenspülung 31/61



BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC - Art. 578222

Betätigungsplatte für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2, Set 2/2 (Fertigbauset):

Druckspülsystem ohne Spülkasten.

Metallverchromte Rosette Ø 195 mit verdeckten, mechanischen Befestigungen.

Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.

Besonders leichte Betätigung.

Für Wandaufbau von 10 bis 35 mm und von 30-60 mm.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.

Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.

30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummern 578305DE oder 578405DE bestellen.

VORTEILE



Besonders leichte Betätigung



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Spülung ohne Wartezeiten




Zweimengenspülung 3l/6l, einstellbar auf 2l/4l

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC - Art. 578222

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Tiefe	Wandstärke von 10 bis 35 mm und 30-60 mm
Durchflussmenge	3l/6l oder 2l/4l
Durchmesser	Ø 195
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	3
Garantie	30 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N



© DELABIE https://www.delabie.de