

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC

Art. 763041

Selbstschluss-Druckspüler mit besonders leichter Betätigung, AB, UP



BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763041

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOFLUX 3, Set 2/2 (Fertigbauset):

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.

Abdeckplatte Metall verchromt 170 x 170 mm.

Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.

Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

Besonders leichte Betätigung.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

Einmengenspülung 6 l. Rundes Design.

Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummer 564065DE oder 564060DE bestellen, oder mit Unterputzkasten 763BOX.

VORTEILE



Besonders leichte Betätigung



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Einfache Wartung von vorne



Antiblockiersicherheit AB

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763041

Anschluss	G 3/4
Technologie	Selbstschließend
Höhe	170 mm
Breite	170 mm
Oberfläche	Metall verchromt
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

