

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 AB

Art. 763256

WC-Druckspüler mit Antiblockiersicherheit



BESCHREIBUNG

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 AB - Art. 763256

Druckspüler: direkter Anschluss an Leitungsnetz.
Für Wandstärke ≤ 200 mm.
Besonders leichte Betätigung.
Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.
Spülzeit ~7 Sekunden.
Rohrunterbrecher.
Vorabspernung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung, Auslösemodul und Kartusche integriert und über Versorgungsraum zugänglich.
Bedienelement aus Metall verchromt.
Stoßfester Mechanismus.
Anschluss von oben G 3/4B.
Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II.
Gewindestange zuschneidbar.
Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.
Geeignet für Regenwasser.
Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 AB - Art. 763256

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Garantie	

VORTEILE



Antiblockiersicherheit



Für Hinterwandmontage



Druckspülung begrenzt Risiko für Undichtigkeiten



Starke aufeinanderfolgende Spülung

