

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 AB

Art. 763256

WC-Druckspüler mit Antiblockiersicherheit

BESCHREIBUNG

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 AB - Art. 763256

Druckspüler: direkter Anschluss an Leitungsnetz.
 Für Wandstärke ≤ 200 mm.
 Besonders leichte Betätigung.
 Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.
 Spülzeit ~7 Sekunden.
 Rohrunterbrecher.
 Vorabspernung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung, Auslösemodul und Kartusche integriert und über Versorgungsraum zugänglich.
 Bedienelement aus Metall verchromt.
 Stoßfester Mechanismus.
 Anschluss von oben G 3/4B.
 Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II.
 Gewindestange zuschneidbar.
 Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.
 Geeignet für Regenwasser.
 Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 AB - Art. 763256

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	



VORTEILE



Antiblockiersicherheit



Für Hinterwandmontage



Druckspülung begrenzt Risiko für Undichtigkeiten



Starke aufeinanderfolgende Spülung

