

# Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmsatur

Art. H96BOX

Sequentielle Mischbatterie, Set 1/2



## BESCHREIBUNG

**Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmsatur - Art. H96BOX**

Wasserdichter Unterputzkasten für sequentielle Brause-Thermostatarmsatur, Set 1/2 (Rohbauset):

- Flansch mit integrierter Dichtung.
  - Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
  - Wasseranschluss von oben.
  - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
  - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 110 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
  - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
  - Vorabsperungen mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.
  - Sequentielle Thermostat-Brausearmatur.
  - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
- 30 Jahre Garantie.  
Mit Betätigungsplatte H9631 bestellen.

## TECHNISCHE DATEN

**Wasserdichter Unterputzkasten für Brause-Thermostatarmsatur - Art. H96BOX**

|                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 1/2                                                                                                                                                                   |
| Technologie                 | Sequentielle Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch                                                                                                           |
| Tiefe                       | 83-110 mm                                                                                                                                                               |
| Breite                      | 225 mm                                                                                                                                                                  |
| Normen und Zertifizierungen |   |
| Garantie                    |                                                                                      |

## VORTEILE



Unterputzmontage



Wasserdichter UP-Kasten anpassbar u. variabel



Sequentiell: keine Rückflussverhinderer



Kasten zu 100 % wasserdicht

