

Sequentielle Brause-Thermostatarmsatur für Unterputzmontage

Art. H9631

Mischbatterie SECURITHERM o. Rückflussverhinderer, Set 2/2



BESCHREIBUNG

Sequentielle Brause-Thermostatarmsatur für Unterputzmontage - Art. H9631

Brause-Thermostatarmsatur SECURITHERM für Unterputzmontage, Set 2/2 (Fertigbauset):

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen im Kaltwasserbereich.

Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von PWH und PWC.

Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.

Vermeidung Kaltwasserschok: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.

Sequentielle Mischbatterie mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einstellung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 39 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 39 °C.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar.

Mit ERGO-Bediengriff.

Sieb dichtungen in den Muttern G 3/4B integriert.

Ergänzen mit Brausekopf oder Wandanschlussbogen.

Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten H96BOX bestellen.

VORTEILE



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer



SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz




Thermostat: absolut stabile Entnahmetemperatur

TECHNISCHE DATEN

Sequentielle Brause-Thermostatarmsatur für Unterputzmontage - Art. H9631

Technologie	Sequentielle Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Höhe	166 mm
Breite	166 mm
Durchflussmenge	Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA



Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	