

Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen

Art. 2551

Einhebelmischer in wasserdichtem UP-Kasten, Set 2/2



BESCHREIBUNG

Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen - Art. 2551

Brause-Einhebelmischer für Unterputzmontage mit Wandanschlussbogen, Set 2/2 (Fertigbauset).

Einhand-Mischbatterie mit klassischer Keramikkartusche Ø 40.

Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.

Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bediengriff.

Ergänzbar durch Brausekopf.

Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm mit Wandanschlussbogen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten 254CBOX bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen - Art. 2551

Versorgung	1/2"
Länge	166 mm
Breite	166 mm
Durchflussmenge	Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels



Wasserdicht: Wandanschlussbogen direkt auf Platte



Ergonomie: Bediengriff für leichte Handhabung



Verbrühungsschutz: mit Temperaturanschlag

