

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 383000

Netzbetrieb, für dünnes Paneel, Vorabspernung, L.140



BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 383000

Elektronisches Waschtischventil satiniert für dünnes Paneel:
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Luftsprudler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Armatur aus Edelstahl zur Wandmontage.
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 383000

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	140 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Satiniert
Garantie	

VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Maximale Hygiene: berührungslos



Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum



Wartungshilfe über Diagnose-LED

