

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 384110

Netzbetrieb, Unterputz, L. 220 mm



BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 384110

Elektronisches Waschtisch-Ventil hochglanzpoliert Unterputz:
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/6 V.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Luftsprudler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Armatur aus Edelstahl zur Wandmontage.
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 384110

| | |
|-----------------|---|
| Versorgung | Netzbetrieb 230/6 V |
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Elektronisch |
| Auslauflänge | 220 mm |
| Durchflussmenge | 3 l/min |
| Oberfläche | Hochglanzpoliert |
| Garantie |  |

VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Maximale Hygiene: berührungslos
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Wartungshilfe über Diagnose-LED

