

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 374106

Batteriebetrieb, Standmontage, H. 170 mm



BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 374106

Elektronisches Waschtischventil satiniert für Standmontage:
 Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Luftsprudler.
 Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 170 mm für Halbeinbaubecken.
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
 PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter.
 Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
 Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 374106

| | |
|-----------------|---|
| Versorgung | 6V-Batterien |
| Anschluss | G3/8B |
| Technologie | Elektronisch |
| Auslaufhöhe | 170 mm |
| Durchflussmenge | 3 l/min |
| Oberfläche | Satiniert |
| Garantie |  |

VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Maximale Hygiene: berührungslos
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Wartungshilfe über Diagnose-LED

