

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 374136

Batteriebetrieb, Standmontage, H. 170 mm



BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 374136

Elektronisches Waschtischventil Chrom matt schwarz für Standmontage: Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ 17345. Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Luftsprudler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 170 mm für Halbeinbaubecken.

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 374136

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	170 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Chrom matt schwarz
Garantie	

VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Maximale Hygiene: berührungslos



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Wartungshilfe über Diagnose-LED

