

# Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 375100

Netzbetrieb, Standmontage, H. 250 mm

## BESCHREIBUNG

### Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 375100

Elektronisches Waschtischventil satiniert für Standmontage: Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/6 V. Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Luftsprudler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 250 mm für Aufsatzbecken.

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 375100

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	250 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Satiniert
Garantie	



## VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Maximale Hygiene: berührungslos
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Wartungshilfe über Diagnose-LED

