

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 375106

Batteriebetrieb, Standmontage, H. 250 mm

BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 375106

Elektronisches Waschtischventil satiniert für Standmontage:
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Luftsprudler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 250 mm für Aufsatzbecken.
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 375106

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	250 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Satiniert
Garantie	



VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Maximale Hygiene: berührungslos



Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum



Wartungshilfe über Diagnose-LED

