

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 375136

Batteriebetrieb, Standmontage, H. 250 mm

BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 375136

Elektronisches Waschtischventil Chrom matt schwarz für Standmontage: Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ 17345. Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Luftsprudler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 250 mm für Aufsatzbecken.

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Manuelle Einstellung der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 375136

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	250 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Chrom matt schwarz
Garantie	



VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



Wassersparnis von 90 %



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Klares Design

