Filterauslauf BIOFIL 2 Monate

Art. 20040

Steril



BESCHREIBUNG

Filterauslauf BIOFIL 2 Monate - Art. 20040

Abnehmbarer BIOFIL Auslauf Anti-Legionellen und Anti-Keime, zur einmaligen Verwendung.

Zur Installation anstelle eines Wechselauslaufs BIOCLIP (ohne Werkzeug oder Absperren der Wasserversorgung).

 $Membranart: rohr f\"ormige\ Mikrofil tration.$

Material der Membran: Polyethylen.

Rückhalterate: 0,1 µm nominal, Sterilmembran.

Geprüfte Durchflussmenge pro Nutzungsdauer: 6.000 Liter.

Filterdurchflussleistung: 6 l/min bei 3 bar (ohne Berücksichtigung des

Druckverlustes in der Armatur).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar. Maximale Standzeit: 2 Monate nach der Anbringung.

Kompatibel und beständig gegenüber chemischen und thermischen

Desinfektionen.

Sterile Einzelverpackung.

Gewicht: 40 g.

Einzel-Artikelnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.

Verpackungseinheit 10 Stück.

TECHNISCHE DATEN

Filterauslauf BIOFIL 2 Monate - Art. 20040

Technologie	Endständige Wasserfilter
Länge	138 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS WRAS KTW BWGL

VORTEILE



Anti-Legionellen und Anti-Keime



Rasche Anbringung ohne Werkzeug



Standzeit: bis zu 2 Monate nach der Anbringung



Ursprüngliche Tropfhöhe bleibt erhalten



© DELABIE