

# Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 3 Monate

Art. 20351

Steril



## BESCHREIBUNG

Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 3 Monate - Art. 20351

BIOFIL Filter für Waschtisch und für Dusche Anti-Legionellen und Anti-Keime, zentrierter Strahl.

Material des Produkts: ABS.

Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.

Material der Membran: Polyethylen.

Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.

Geprüfte Durchflussmenge pro Nutzungsdauer: 9.000 Liter.

Filterdurchflussleistung: 4,6 l/min bei 1 bar, 7,6 l/min bei 3 bar und 9,4 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).

Sehr geringer Platzbedarf geeignet für Armaturen mit geringer Auslaufhöhe: H. 50 - Ø 56.

Erprobter Schutz vor retrograder Kontamination: Schutzrand und abgewinkelter Anschluss für optimale Ausrichtung (ermöglicht die Anpassung der Filterposition, damit der Wasserstrahl nicht auf den Ablauf spritzt).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 3 Monate nach der Anbringung.

Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.

Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 3 Stunden kumuliert.

Sterile Einzelverpackung.

Medizinprodukt CE Klasse Is.

Einzel-Artikelnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten. Verpackungseinheit 10 Stück.

## TECHNISCHE DATEN

Filter für Waschtisch und Dusche BIOFIL 3 Monate - Art. 20351

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Technologie     | Endständige Wasserfilter                                         |
| Höhe            | 50 mm                                                            |
| Durchflussmenge | 4,6 l/min bei 1 bar, 7,6 l/min bei 3 bar und 9,4 l/min bei 5 bar |
| Durchmesser     | 56 mm                                                            |
| Standzeit       | 3 Monate                                                         |

Normen und  
Zertifizierungen

ACS

WRAS

KTW  
BWGL

CE



## VORTEILE



Anti-Legionellen und Anti-Keime



Sehr geringer Platzbedarf



Optimale Ausrichtung:  
abgewinkelter Anschluss



Standzeit: bis zu 3 Monate nach der  
Anbringung

