

# Filterauslauf BIOFIL 2 Monate

Art. 30040

Non-steril



## BESCHREIBUNG

Filterauslauf BIOFIL 2 Monate - Art. 30040

Abnehmbarer BIOFIL Auslauf Anti-Legionellen und Anti-Keime, zur einmaligen Verwendung.

Zur Installation anstelle eines Wechselauslaufs BIOCLIP (ohne Werkzeug oder Absperren der Wasserversorgung).

Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.

Material der Membran: Polyethylen.

Rückhalterate: 0,1 µm nominal, Sterilmembran.

Geprüfte Durchflussmenge pro Nutzungsdauer: 6.000 Liter.

Filterdurchflussleistung: 6 l/min bei 3 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 2 Monate nach der Anbringung.

Kompatibel und beständig gegenüber chemischen und thermischen Desinfektionen.

Non-sterile Einzelverpackung.

Gewicht: 40 g.

Einzel-Artikelnnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.

Verpackungseinheit 10 Stück.

## VORTEILE



Anti-Legionellen und Anti-Keime



Rasche Anbringung ohne Werkzeug



Standzeit: bis zu 2 Monate nach der Anbringung



Ursprüngliche Tropfhöhe bleibt erhalten

## TECHNISCHE DATEN

Filterauslauf BIOFIL 2 Monate - Art. 30040

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                 | Endständige Wasserfilter                                                                              |
| Länge                       | 138 mm                                                                                                |
| Durchflussmenge             | 6 l/min                                                                                               |
| Normen und Zertifizierungen | <div> <div>ACS</div> <div>WRAS</div> <div>CE</div> <div> </div> <div>KTW</div> <div>BWGL</div> </div> |

