Filterauslauf BIOFIL 2 Monate

Art. 30040

Non-steril

BESCHREIBUNG

Filterauslauf BIOFIL 2 Monate - Art. 30040

Abnehmbarer BIOFIL Auslauf Anti-Legionellen und Anti-Keime, zur einmaligen Verwendung.
Zur Installation anstelle eines Wechselauslaufs BIOCLIP (ohne Werkzeug oder Absperren der Wasserversorgung).
Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.
Material der Membran: Polyethylen.
Rückhalterate: 0,1 µm nominal, Sterilmembran.
Filtrationsoberfläche von 1.200 cm^2.
Filterdurchflussleistung: 6 l/min bei 3 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).
Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.
Maximale Standzeit: 2 Monate nach der Anbringung.
Kompatibel und beständig gegenüber chemischen und thermischen systemischen Desinfektionen.
Non-sterile Einzelverpackung.
Gewicht: 40 g.
Einzel-Artikelnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.
Verpackungseinheit 10 Stück.

VORTEILE

- Anti-Legionellen und Anti-Keime
- Rasche Anbringung ohne Werkzeug
- Standzeit: bis zu 2 Monate nach der Anbringung
- Ursprüngliche Tropfhöhe bleibt erhalten

TECHNISCHE DATEN

Filterauslauf BIOFIL 2 Monate - Art. 30040

Technologie	Endständige Wasserfilter
Länge	138 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS WRAS CE