Elektronische Duscharmatur TEMPOMATIC 4

Art. 443218

Batteriebetrieb, Set 2/2

BESCHREIBUNG

Elektronische Duscharmatur TEMPOMATIC 4 - Art. 443218

Elektronische Duscharmatur für Unterputzmontage, Set 2/2:
Abdeckplatte Metall verchromt Ø 149 mm, vandalengeschützt.
Armatur TEMPOMATIC 4 G1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.
Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand vor den Sensor.
Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar.
Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabsperrung.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
Mit Unterputzkasten Art. 443PBOX bestellen.

VORTEILE

- Absolute Hygiene: berührungslose Funktionsweise
- Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
- Klares Design

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Duscharmatur TEMPOMATIC 4 - Art. 443218

Versorgung	6V-Batterien
Technologie	Elektronisch
Durchflussmenge	16 l/min
Durchmesser	Ø 149 mm
Oberfläche	Verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE