

Modul mit 3 Funktionen für verdeckte Montage

Art. 510203I

Händetrockner, elektronischer Seifenspender und Ventil



BESCHREIBUNG

Modul mit 3 Funktionen für verdeckte Montage - Art. 510203I

Modul mit 3 Funktionen: elektronischer Seifenspender, Ventil und Händetrockner.

Berührungslose Betätigung für eine verbesserte Hygiene: Seifenspender, Ventil und Händetrockner mit automatischer Präsenzerfassung durch Infrarotsensor.

Schnelle und einfache Montage:

- Zum verdeckten Einbau hinter Möbelstücken. Befestigungsmöglichkeiten seitlich und hinten. Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,2 mm.

- Ein Elektronik-Anschluss für alle Funktionalitäten: Netzbetrieb 230 V~ / 50-60 Hz.

- Wasseranschluss G 3/8B.

- Mit Edelstahlschrauben für Massivwand oder Holzverstärkung.

Modul mit 3 Funktionen:

Elektronischer Seifenspender:

- Verschwendungsarme Dosierpumpe.

- Seifentank mit großem Fassungsvermögen: 5 Liter.

- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife geeignet.

Elektronisches Wachtisch-Ventil*:

- Totraumfreies Magnetventil.

- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

- Verkalkungsarmer Strahlregler.

- Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

- Vorabspernung.

- Schwenkbarer Sensor zur Präsenzerfassung ($\pm 10^\circ$) zur optimalen Justierung gegen Reflexion und Fehlauslösung.

Luftstrom-Händetrockner:

- Ultraschneller Händetrockner.

- Luftstrom mit 360 km/h. Luftdurchsatz: 36 l/Sekunde.

- Geringer Energieverbrauch: 704 W.

- Geräuschpegel: 74 dBA.

- Schutzklasse I, IP23.

- 3 Jahre Garantie.

Sticker mit Piktogrammen im Lieferumfang enthalten, um auf dem Spiegel / Möbelstück den Standort der verschiedenen Funktionen anzuzeigen: Seife, Wasser, Luft.

Antivandalismus-Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Antiblockiersicherheit: automatische Abschaltung bei ununterbrochener Nutzung.

Maße: 561 x 183 x 381 mm.

Gewicht: 6,1 kg.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.

* Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein.

VORTEILE



3 Funktionen



Leichte Montage hinter Möbelstücken



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Ein Netzteil für alle Funktionen

TECHNISCHE DATEN

Modul mit 3 Funktionen für verdeckte Montage - Art. 510203I

Versorgung	Netzbetrieb 230 V~ / 50-60 Hz
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Höhe	381 mm
Tiefe	183 mm
Breite	561 mm
Durchflussmenge	Voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min
Materialstärke	Gestell mit Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche	Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
Normen und Zertifizierungen	CE
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

