Modul mit 3 Funktionen für verdeckte Montage

Art. 510205I

Elektronisches Ventil und Seifenspender, Papierhandtuchspender

BESCHREIBUNG

Modul mit 3 Funktionen für verdeckte Montage **- Art. 510205I**

Modul mit 3 Funktionen: elektronischer Seifenspender und Ventil, Papierhandtuchspender.
Berührungslose Betätigung für eine verbesserte Hygiene: Seifenspender und Ventil mit automatischer Präsenzerfassung durch Infrarotsensor.
Schnelle und einfache Montage:
- Zum verdeckten Einbau hinter Möbelstücken. Befestigungsmöglichkeiten seitlich und hinten. Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,2 mm.
- Ein Elektronik-Anschluss für alle Funktionalitäten: Netzbetrieb 230 V~ / 50-60 Hz.
- Wasseranschluss G 3/8B.
- Mit Edelstahlschrauben für Massivwand oder Holzverstärkung.
Modul mit 3 Funktionen:
Elektronischer Seifenspender:
- Verschwendungsarme Dosierpumpe.
- Seifentank mit großem Fassungsvermögen: 5 Liter.
- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife geeignet.
Elektronisches Wachtisch-Ventil*:
- Totraumfreies Magnetventil.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
- Verkalkungsarmer Strahlregler.
- Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
- Vorabsperrung.
Papierhandtuchspender:
- Einzelblattentnahme-System.
- Maße: 120 x 275 x 360 mm.
- Fassungsvermögen: 500 Blatt.
Sticker mit Piktogrammen im Lieferumfang enthalten, um auf dem Spiegel / Möbelstück den Standort der verschiedenen Funktionen anzuzeigen: Seife, Wasser, Händetrocknen.
Antivandalismus-Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.
Antiblockiersicherheit: automatische Abschaltung bei ununterbrochener Nutzung.
Maße: 561 x 183 x 381 mm.
Gewicht: 5 kg.
30 Jahre Garantie.
CE-Kennzeichnung.
* Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein.

VORTEILE

- 3 Funktionen
- Leichte Montage hinter Möbelstücken
- Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
- Ein Netzteil für alle Funktionen

TECHNISCHE DATEN

Modul mit 3 Funktionen für verdeckte Montage - Art. 510205I

Versorgung	Netzbetrieb 230 V~ / 50-60 Hz
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Höhe	381 mm
Tiefe	183 mm
Breite	561 mm
Durchflussmenge	Voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min
Materialstärke	Gestell mit Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche	Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
Normen und Zertifizierungen	CE
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE