

# Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage

Art. 2436

Sequentieller Einhebelmischer mit Schwenkauslauf



## BESCHREIBUNG

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage - Art. 2436





Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.  
 Sequentieller Einhebelmischer: öffnet und schließt im Kaltwasserbereich in einem Radius von 90°.  
 Flacher Schwenkauslauf L. 200 mm mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.  
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
 Keramikkartusche Ø 35 mm.  
 Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.  
 Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
 Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.  
 Hygienehebel L. 150 mm.  
 Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage - Art. 2436

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentieller Einhebelmischer
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	<b>ACS</b>
Garantie	<b>30</b> JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	<b>50</b> JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT

## VORTEILE

-  Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser
-  Maximale Hygiene: Begrenzung des Biofilms
-  Ohne Rückflussverhinderer
-  Handkontaktfreie Betätigung: Hygienehebel

