

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage

Art. 2436

Sequentieller Einhebelmischer mit Schwenkauslauf



BESCHREIBUNG

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage - Art. 2436

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.
 Sequentieller Einhebelmischer: öffnet und schließt im Kaltwasserbereich in einem Radius von 90°.
 Flacher Schwenkauslauf L. 200 mm mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
 Keramikkartusche Ø 35 mm.
 Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.
 Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
 Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.
 Hygienehebel L. 150 mm.
 Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage - Art. 2436

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentieller Einhebelmischer
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE

-  Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser
-  Maximale Hygiene: Begrenzung des Biofilms
-  Ohne Rückflussverhinderer
-  Handkontaktfreie Betätigung: Hygienehebel

