

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage

Art. 2436S

Sequentieller Einhebelmischer mit Schwenkauslauf



BESCHREIBUNG

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage - Art. 2436S

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.
Sequentieller Einhebelmischer: öffnet und schließt im Kaltwasserbereich in einem Radius von 90°.
Flacher Schwenkauslauf L. 200 mm mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Keramikkartusche Ø 35 mm.
Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.
Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.
Hygienehebel L. 150 mm.
Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage - Art. 2436S

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentieller Einhebelmischer
Auslaufänge	200 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE

- Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser
- Maximale Hygiene: Begrenzung des Biofilms
- Ohne Rückflussverhinderer
- Handkontaktfreie Betätigung: Hygienehebel

