

## Bodenablauf

Art. 683002DE

Für Weichbodenbelag



### BESCHREIBUNG

Bodenablauf - Art. 683002DE

Bodenablauf mit Höhenverstellung für Weichbodenbelag:  
Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min.

Sperrhöhe 50 mm.

Platte mit Einlaufsieb Edelstahl hochglanzpoliert Ø 114.

Waagerechter Ablauf Ø 50 ohne Veränderung der Einbauhöhe (geringe Montagehöhe, jede Einbaurichtung möglich).

Dichtmanschette integriert zum Aufkleben an Feuchtraumisolierung.

Maximale Einlauftemperatur: 60°C im Dauerbetrieb, 85°C kurzfristig.

Ablaufglocke mit Griffbügel: einfache Handhabung und leichte Reinigung.

Glatter PVC-Körper (unterbindet Schmutzpartikelanhaftung).

Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94).

Höhenverstellung bis zu 85 mm mit Aufstockelement.

Befestigung des Einlaufsiebs mit 2 Edelstahlschrauben.

### VORTEILE



Für gängige Böden geeignet, mit Höhenverstellung



Ablaufglocke mit Griffbügel, glatter Körper



Widerstandsfähiges Edelstahl-Einlaufsieb

### TECHNISCHE DATEN

Bodenablauf - Art. 683002DE

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe            | 195 max.                                                                            |
| Durchflussmenge | 36 l/min                                                                            |
| Garantie        |  |

