

# Brause-Thermostatarmsatur

## SECURITHERM

Art. 9739

Zweigriff-Thermostatarmsatur für Brause



### BESCHREIBUNG

**Brause-Thermostatarmsatur SECURITHERM - Art. 9739**

Zweigriff-Thermostatarmsatur für Brause SECURITHERM.  
 Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.  
 Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.  
 Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.  
 Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.  
 Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 41 °C mit Temperaturanschlag bei 38 °C entriegelbar.  
 Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.  
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.  
 Körper aus Messing verchromt mit CLASSIC - Bediengriffen.  
 Brauseabgang G 1/2B.  
 Mischbatterie ohne Wandanschlüsse, mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern in den Muttern G 3/4 integriert.  
 Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
 Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 Brausearmsatur mit 30 Jahren Garantie.

### TECHNISCHE DATEN

**Brause-Thermostatarmsatur SECURITHERM - Art. 9739**

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 3/4                                                                                          |
| Technologie                 | Thermostatarmsatur SECURITHERM                                                                 |
| Länge                       | 48 mm                                                                                          |
| Breite                      | 280 mm                                                                                         |
| Durchflussmenge             | 9 l/min                                                                                        |
| Temperaturanschlag          | 38°C                                                                                           |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                              |
| Normen und Zertifizierungen | <b>ACS</b>  |
| Garantie                    |             |

### VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Voreingestellte Maximaltemperatur-Begrenzung



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



Ergonomie: Bediengriffe für leichte Handhabung

