

# Handlauf T-Form Basic, weiß

Art. 35440W

Edelstahl pulverbeschichtet weiß

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 132,80 €

## BESCHREIBUNG

Handlauf T-Form Basic, weiß - Art. 35440W

Basic Handlauf T-Form mit verstellbarer, vertikaler Brausestange für bewegungseingeschränkte Personen.

Rohr Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar: kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.).

Maße: 1.150 x 500 mm, Ø 32.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch aus Edelstahl.

CE-Kennzeichnung.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Handlauf T-Form Basic, weiß - Art. 35440W

|                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                        | 1 150 mm                                                                                                                                                                |
| Länge                       | 500 mm                                                                                                                                                                  |
| Durchmesser                 | Ø 32                                                                                                                                                                    |
| Wandabstand                 | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Oberfläche                  | Edelstahl pulverbeschichtet weiß                                                                                                                                        |
| Normen und Zertifizierungen |   |
| Garantie                    |                                                                                      |



## VORTEILE



Auf mehr als 200 kg getestet



40 mm Abstand zur Wand:  
minimaler Platzbedarf



Ø 32: optimale Griffsicherheit



Glatte, reinigungsfreundliche  
Oberfläche

