

# 2-Wand-Haltegriff, Nylon antibakteriell weiß

Art. 5121N



Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 248,03 €

## BESCHREIBUNG

### 2-Wand-Haltegriff, Nylon antibakteriell weiß - Art. 5121N

2-Wand-Duschhandlauf Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen. Bietet Halt und Stütze im Stehen für WC, Dusche oder Wanne. Für sicheres Betreten und Bewegung in der Dusche, hilft beim sicheren Ein- und Ausstieg aus der Wanne. Hilft in WC-Räumen mit UP-Spülkasten oder Druckspülung beim Transfer zwischen Rollstuhl und WC. Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen). Antibakterielle Behandlung von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus anti-korrosionsbehandeltem Stahl 2 mm. Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung. Angenehmer und warmer Kontakt. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 750 x 750 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf den Wand-Duschhandlauf, CE-Kennzeichnung.

## TECHNISCHE DATEN

### 2-Wand-Haltegriff, Nylon antibakteriell weiß - Art. 5121N

Länge	750 mm
Breite	750 mm
Durchmesser	Ø 32
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm ; Stahlkern: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges, antibakterielles Nylon glänzend weiß
Normen und Zertifizierungen	 

## VORTEILE



Antibakterielle Behandlung  
NylonClean




Auf mehr als 200 kg getestet



38 mm Abstand zur Wand:  
minimaler Platzbedarf



Widerstandsfähig gegenüber  
Reinigungsmitteln



---

Garantie

---

