Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX

Art. 20164T1

Hohe Einloch-Mischbatterie mit Infrarotsensor und Schwenkauslauf

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 585,26 €



Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20164T1

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage.

Elektronische Mischbatterie mit hohem Schwenkauslauf H. 160 L. 160. Externe Elektronik-Box IP65.

Mit Trafo 230/12 V für Netzbetrieb.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung), verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper aus Messing verchromt, verstärkte Befestigungen und

Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100.

Flexible PEX-Anschlussschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen,

Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Zwei Schließprogramme möglich:

- Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit;
- ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit. Geeignet für thermische Desinfektionen.

Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20164T1

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronische Mischbatterie
Höhe	280 mm
Auslaufhöhe	160 mm
Auslauflänge	160 mm
Durchflussmenge	5 l/min à 3 bar
Oberfläche	Messing verchromt



VORTEILE



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum




Infrarotsensor für berührungslose Auslösung



Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen Keimwachstum



Wasserersparnis: dosierte Wasserabgabe



DELABIE

Normen und Zertifizierungen	ACS	C€	DVGW CERT DISK DIS 15091
Garantie	30 grant		
Ersatzteilsicherheit	50 HA		

© DELABIE https://www.delabie.de