

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H9716

Hohe Zweigriff-Mischbatterie für Einlochmontage H. 225 L. 200

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 442,30 €

BESCHREIBUNG

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9716

Zweigriff-Thermostatmischbatterie SECURITHERM für Spültisch, Standmontage.
Hohe Einloch-Mischbatterie mit schwenkbarem Auslauf H. 225 L. 200 mit glatten Innenflächen.
Auslauf mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.
Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
Temperatureinstellbereich mit doppeltem Temperaturanschlag: erster Anschlag bei 38 °C entriegelbar, zweiter Anschlag bei 41 °C verriegelt.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.
Betätigung durch ERGO-Bedienelemente.
Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9716

Anschluss	G 3/8
Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM
Auslaufhöhe	225 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	



VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels

