

# Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne

Art. 2564T3

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Keramikkartusche

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 286,43 €

## BESCHREIBUNG

Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne - Art. 2564T3

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.  
Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 305 L.140.  
Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.  
Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.  
Ohne Rückflussverhinderer an den Zuläufen.  
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienehebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.  
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.  
Körper und Sockel aus Messing verchromt.  
Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.  
Mit flexiblen PEX-Anschlusschläuchen G 3/8.  
Verstärkte Befestigungen durch 2 Edelstahlbolzen.  
Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne - Art. 2564T3

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 3/8                                                                                                                                                                       |
| Höhe                        | 462 mm                                                                                                                                                                      |
| Auslaufhöhe                 | 305 mm                                                                                                                                                                      |
| Auslauflänge                | 140 mm                                                                                                                                                                      |
| Durchflussmenge             | 9 l/min bei 3 bar                                                                                                                                                           |
| Temperaturanschlag          | JA                                                                                                                                                                          |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                           |
| Normen und Zertifizierungen | ACS   |
| Garantie                    |                                                                                          |



## VORTEILE



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien




Thermische Desinfektion ohne Demontage



Mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung



Hygienehebel für Betätigung ohne Handkontakt



---

Ersatzteilsicherheit

---

