

# Waschtisch-Einhebelmischer

Art. 2446S

Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L. 150, Bügelgriff

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 272,33 €



## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Einhebelmischer - Art. 2446S

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.  
Mit flachem Schwenkauslauf unten L. 150 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.  
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.  
Körper aus Messing verchromt.  
Mit Bügelgriff.  
Mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Einhebelmischer - Art. 2446S

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologie                 | Securitouch                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auslauflänge                | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchflussmenge             | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normen und Zertifizierungen | ACS    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                              |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                              |

## VORTEILE



Körper/Auslauf innen glatt: begrenzt Keimwachstum



Mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung



Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse



Ergonomischer Bügelgriff für leichte Handhabung

