

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch

Art. H9741S

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2021: 318,13 €



BESCHREIBUNG

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch - Art. H9741S

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM.
Thermostatarmatur mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 41 °C.
Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C ohne Verriegelung, 2. Anschlag bei 41 °C mit Verriegelung.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperrn der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.
Brauseabgang G 1/2B.
Schutzfilter und Rückflussverhinderer in den Müttern G 3/4 integriert.
Wandarmatur mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
Armatur besonders für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet.
10 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch - Art. H9741S

Anschluss	G 1/2B
Technologie	SECURITHERM Zweigriff-Thermostatarmatur, Securitouch
Tiefe	84 mm
Länge	286 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	41 °C
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Mit doppeltem Temperaturanschlag



Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

