

Wannenfüllarmatur mit Thermostat SECURITHERM

Art. H9752S

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 459,90 €



BESCHREIBUNG

Wannenfüllarmatur mit Thermostat SECURITHERM - Art. H9752S

Zweigriff-Wannenfüllarmatur mit SECURITHERM Thermostat.
Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 41 °C.
Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 41 °C festgestellt.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperrung der Kaltwasserversorgung.
Thermostatarmatur mit automatischem Umsteller mit Arretierung bei geringem Druck: hält Position Brause auch bei abnehmendem Fließdruck.
Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.
Brauseabgang G 1/2B.
Schutzfilter und Rückflussverhinderer in den Muttern G 3/4 integriert
Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Wannenfüllarmatur mit Thermostat SECURITHERM - Art. H9752S

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch
Breite	286 mm
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

VORTEILE

-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Mit doppeltem Temperaturanschlag
-  Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse
-  Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

