

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2739EPS

Einhebelmischer für Wandmontage, Bügelgriff

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 291,69 €

BESCHREIBUNG

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739EPS

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.
Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.
Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.
Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739EPS

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion
Breite	182 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

Normen und
Zertifizierungen

ACS



WRAS
APPROVED PRODUCT



Garantie



VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall




EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Maximale Hygiene: geringes Wasservolumen



Ersatzteilsicherheit

