Duschsystem mit Thermostatarmatur Securitouch



Art. H9641

Sequentiell Mischbatterie mit Thermostat ohne Rückflussverhinderer

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: **632,67 €**

BESCHREIBUNG

Duschsystem mit Thermostatarmatur Securitouch - Art. H9641

Duschsystem für Aufputzmontage bestehend aus:
• Brausearmatur mit sequentiell gesteuertem SECURITHERM Thermostat, einzeln (Art. H9640).
Sequentiell Mischbatterie mit Thermostat: öffnet und schließt im Kaltwasserbereich.
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von TWW und TW.
Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Sequentielle verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.
Temperatureinstellbereich von Kaltwasser bis 39 °C mit entriegelbarem Temperaturanschlag bei 39 °C.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Körper mit glatten Innenflächen und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Körper aus Messing verchromt, mit Hygienehebel L. 100.
Brauseabgang G 3/4B oben.
Mischbatterie für Wanmontage mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
• Fester Brausekopf TONIC JET mit automatischem Durchflussmengenregler. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
Verkalkungsarme und suizidhemmende Düse mit einstellbarem Strahlwinkel.
Körper aus Messing massiv verchromt und Befestigung durch verdeckte Stiftschraube.
• Brauserohr Ø 16 mit Schelle für verstärkte Wandbefestigung (Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten).
Duschsystem mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser
- Maximale Hygiene: ohne Rückflussverhinderer
- SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
- Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

TECHNISCHE DATEN

Duschsystem mit Thermostatarmatur Securitouch - Art. H9641

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentielle Thermostatarmatur SCURITHERM Securitouch
Tiefe	90 mm
Durchflussmenge	reguliert auf 9 l/min (nur Mischbatterie), auf 6 l/min mit Brausekopf
Temperaturanschlag	39 °C
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE

