

# Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer

Art. 6692

Mit Auslaufventil und ausziehbarem Auslauf

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 879,77 €

## BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer - Art. 6692

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage.

Mischbatterie mit flexiblen PEX-Anschlusschläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern im Lieferumfang.

Auslaufventil mit ausziehbarem Schwenkauslauf L. 200-290.

- Durchflussmenge 16 l/min.

- Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer - Art. 6692

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 3/8                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Höhe                        | 1.105-1.225 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auslaufhöhe                 | Auslaufventil: 254 mm; Handbrause: 460-580 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Durchflussmenge             | Auslaufventil: 16 l/min; Handbrause: 9 l/min                                                                                                                                                                                                                |
| Wandabstand                 | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oberfläche                  | Edelstahl                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normen und Zertifizierungen |    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                          |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                          |



## VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/2-Umdr.



Auslaufventil schwenkbar und ausziehbar



Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung



Verdrehschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung

